MP 305+SP / MP 305+SPF

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Preriscaldamento: 27 secondi Prima stampa 4.9 secondi Velocità di stampa continua: Memoria:

30 pagine al minuto Di serie: 2 GB Max.: 2 GB

Disco fisso: 320 GB 350 x 493 x 505 mm Dimensioni (L x P x A):

32 ka

Peso:

Alimentazione elettrica: 220 - 240 V. 50/60 Hz

COPIATRICE

Procedimento di copiatura:

Sistema di sviluppo a spazzola magnetica bicomponente a secco

Copie multiple:

Fino a 999 copie 300 x 600 dpi, 600 x 600 dpi Risoluzione: Zoom: Da 25% a 400% con incrementi

dell'1%

STAMPANTE

Linguaggi di stampa:

Di serie: PCL5e, PCL6(XL), Adobe® PostScript® 3™, PDF

Opzionali: XPS direct Max. (600 x 600 dpi)

Risoluzione di stampa: Interfacce:

Di serie: Slot SD, Ethernet 10 base-T/

100 base-TX/1000 base-T Opzionali: Bluetooth

Protocolli di rete: TCP/IP (IPv4, IPv6)

Windows® 7. Windows® 8. Windows® Ambienti Windows®:

8.1, Windows® Server 2003. Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2

Ambienti Mac OS: Macintosh OS X v10.7 o successivo UNIX Sun® Solaris: 9. 10 Ambienti UNIX:

> HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1

Ambienti SAP®: SAP® R/3®

AS/400® con OS/400 Host Print Altri ambienti supportati:

Transform IBM iSeries

SCANNER

Velocità di scansione: A colori: A4 (fino a 30 originali al

minuto)

B/N: A4 (fino a 30 originali al minuto)

Di serie (100 - 600 dpi), Predefinito Risoluzione:

(200 dpi)

Formato originali: A3, A4, A5, B4, B5, B6

TWAIN di rete Driver integrati:

E-mail (SMTP (Mail Server), TCP/IP), Scansione e invio a: Cartella (SMB, FTP, NCP), USB,

Scheda SD

FAX

Linee: PSTN. PBX Compatibilità: G3 ITU-T (CCITT)

Di serie (8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 Risoluzione

dpi, 8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi)

G3 (2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG), 3 Velocità di trasmissione: secondi (200 x 100 dpi, MMR))

Max.: 33,6 Kbps Velocità modem: Velocità di scansione: 2,5 secondi Di serie: 4 MB Memoria:

GESTIONE CARTA

Formati carta consigliati: Da cassetti: A4, A5, A6, B5, B6

Da bypass: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6

Di serie: 260 fogli Alimentazione carta: Max.: 760 fooli

Uscita carta: Di serie: 100 fogli

Max.: 100 fogli

Grammatura carta: Da cassetto: 60 - 105 g/m²

Vassoio bypass: 52 - 163 g/m² Fronte-retro: 60 - 105 g/m²

- a/m²

AMBIENTE

Max.: 1.140 W Assorbimento elettrico:

> Assorbimento durante il funzionamento: 455,1 W Modalità Pronto: 83,5 W Modalità Basso consumo: 66,5 W Modalità Sospensione: Inferiore a 0,87

TEC (consumo tipico di elettricità)*:

1.243 W/h

0.42

* Si tratta di un valore di riferimento basato sul metodo di test ENERGY STAR ver. 3.0.

OPZIONALI

1 cassetto carta da 500 fogli, Mobiletto alto, Bluetooth, Interfaccia contatore, Unità di sicurezza sovrascrittura dati (versione certificata), Unità di protezione copia dati. Unità di collegamento fax. Opzione fax. Unicode Font Package per SAP, Unità OCR, stampa diretta XPS, Disco fisso con sicurezza avanzata, Lettore schede NFC

CONSUMABILI

Capacità toner: Nero: 9.000 stampe

Consumable yield figures are based on 2p/

j 6% coverage on A4

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi al proprio riferimento commerciale

RICOH @Remote

COMMISSIONE. La sorgente luminosa di questo dispositivo è destinata esclusivamente alle applicazioni per la stampa di immagini.

Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

REGOLAMENTO (UE)

2019/2020 DELLA

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2023 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

