

Multifunzione e stampante

M 320F
P 311

RICOH
imagine. change.



Specifiche della serie M 320F/ P 311

La serie M 320F/ P 311 combina prestazioni elevate e costi di gestione contenuti. Queste soluzioni richiedono una manutenzione minima e sono ideali per aumentare la produttività in ufficio. Sono affidabili e intuitive, e possono lavorare anche in ambiente Wi-Fi grazie all'opzione da 5GHz di facile configurazione.

Caratteristiche comuni:

- Output a una velocità di 32 pagine al minuto
- Cartuccia toner a durata extra lunga in dotazione per stampare fino a 7.000 pagine
- Compatibilità con Air Print per dispositivi mobili
- Massima sicurezza - Comunicazioni crittografate su SNMPv3 per il monitoraggio dei dispositivi e trasmissioni e-mail sicure tramite SMTP su SSL/TLS
- Wi-Fi opzionale e cassetto carta da 250 fogli

M 320F/ P 311

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

	M 320F	P 311
GENERALI		
Preriscaldamento	30 secondi	26 secondi
Velocità prima copia: B/N		7,1 secondi
Velocità di stampa continua		32 ppm
Memoria: di serie	256 MB	128 MB
Peso	18 kg	13 kg
Dimensioni: L x P x A	405 x 392 x 420 mm	370 x 392 x 262 mm
Alimentazione elettrica	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Classificazione laser	Prodotto laser classe 1 (IEC60825 - 1:2014)	

COPIATRICE		
Copia multipla	Fino a 99 copie	-
Risoluzione	1.200 x 600 dpi	-
Zoom	Da 25% a 400% con incrementi del 1%	-

STAMPANTE		
Linguaggio di stampa: standard	PCL5e (MAC), PCL6 (Windows & Linux), PostScript3 (Windows)	
Risoluzione di stampa: massimo	1.200 x 1.200 dpi	
Interfaccia: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB2.0 Tipo B	
Interfacce: opzionali	Wireless LAN (IEEE 802.11 ab/g/n/ac)	
Ambienti Windows®	Windows 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019	
Ambienti Mac OS	Macintosh OS X v10.10 o successivo	
Altri ambienti supportati	Linux	

SCANNER		
Scansione: B/N (ipm)	ipm	-
Scansione: quadricromia	4,5 ipm	-
Risoluzione: massimo	600 dpi	-

FAX		
Compatibilità	G3 ITU-T (CCITT)	-
Velocità di trasmissione	secondi	-
Velocità modem: massimo	Kbps	-

GESTIONE CARTA		
Formato carta	A4, A5, A6, B5, B6	
Alimentazione carta: di serie	300 fogli	
Alimentazione carta: massimo	550 fogli	
Uscita carta: di serie	50 fogli	125 fogli
Grammatura carta	52 - 162 g/m ²	

AMBIENTE		
Assorbimento in funzionamento	520 W	512 W
Assorbimento modalità pronto	Inferiore a 69,4 W	Inferiore a 63,8 W
Assorbimento modalità riposo	Inferiore a 0,868 W	Inferiore a 0,725 W
TEC* (Consumo Elettrico Tipico)	0,423 kWh/settimana	0,408 kWh/settimana
* Valore di riferimento basato su metodo di test ENERGY STAR ver. 3.0.		

OPZIONI CASSETTI/VASSOI DI ALIMENTAZIONE ED USCITA FOGLI E FINISHER		
Cassetto carta da 250 fogli		

MATERIALI DI CONSUMO		
Kit iniziale cartucce toner	7.000 stampe	
Toner (lunga durata)	stampe	
Durata nominale dei consumabili in conformità ISO/IEC 19752		



Certificazione ISO9001,
ISO14001, ISO27001

REGOLAMENTO (UE)
2019/2020 DELLA
COMMISSIONE. La sorgente
luminosa di questo dispositivo
è destinata esclusivamente
alle applicazioni per la
stampa di immagini.

Ricoh Italia Srl
Viale Martesana, 12
20090 Vimodrone (MI)
Italy

02.91987100

www.ricoh.it

RICOH
imagine. change.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà. Copyright © 2023 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.